PRÄZISIONSDRUCKMESSGERÄTE UND HOCHLEISTUNGSREIFENFÜLLMESSGERÄTE FÜR ALLE BODEN- UND LUFTFAHRZEUGE

PRECISION PRESSURE GAUGES AND HIGH-PERFORMANCE TYRE INFLATOR GAUGES FOR ALL KINDS OF VEHICLES AND AIRCRAFT

MIT SICHERHEIT
FLAIG
PRÄZISION

Quelle / Source: OpenStreetMap

Inhaltsverzeichnis
Contents

Wir über uns — 4
About us

Technische Daten — 4
Technical data

Präzisionsdruckmessgeräte für Fahrräder, Motorräder und PKWs 0–2 bar (0–32 psi) und 0–4 bar (0–57 psi) — 5
Precision pressure gauges for bicycles, motorcycles and passenger cars 0–2 bar (0–32 psi) and 0–4 bar (0–57 psi)

Präzisionsdruckmessgeräte für LKWs, Busse, Gabelstapler und Traktoren 0–10 bar (0–142 psi) — 6
Precision pressure gauges for trucks, buses, forklift trucks and tractors 0–10 bar (0–142 psi)

Präzisionsdruckmessgeräte für Flugzeuge 0–18 bar (0–270 psi) und 0–25 bar (0–360 psi) — 7
Precision pressure gauges for aircraft 0–18 bar (0–270 psi) and 0–25 bar (0–360 psi)

Präzisionsdruckmessgerät im Mini-Koffer — 8
Precision pressure gauge in a miniature case

Präzisionsdruckmessgeräte große Ausführung Manometer 100 mm Ø — 9
Precision pressure gauges, large version with digital pressure gauge 100 mm diameter

Präzisionsdruckmessgeräte Ausführung digitaler Manometer — 10
Precision pressure gauges, version with digital pressure gauge

Digitalmanometer – technisches Datenblatt — 11
Digital pressure gauge – technical data sheet

Anschlüsse und Zubehör für Reifendruckmessgeräte — 12
Connectors and accessories for tyre pressure gauges

Hochleistungsreifenfüllmessgeräte — 13
High-performance tyre inflator gauges

Hochleistungsreifenfüllmessgeräte (eichfähig) – Technische Daten — 14
High-performance tyre inflator gauges (calibratable) – Technical data

Anschlüsse für Hochleistungseifenfüllmessgeräte — 15
Connectors for high-performance tyre inflator gauges

Hochleistungsreifenfüllmessgeräte für PKW, LKW und Rennsport — 16–17
High-performance tyre inflator gauges for cars, trucks and motor racing

Hochleistungsreifenfüllmessgeräte – Flugzeuge — 18–19
High-performance tyre inflator gauges for aircraft

Hochleistungsreifenfüllmessgeräte für PKW und LKW – Digital — 20
High-performance tyre inflator gauges for cars and trucks – digital

Reifendruckregler tragbar und stationär — 21
Tyre pressure controllers, mobile and stationary

Reifenfüllschläuche für Nutzfahrzeuge / Traktoren — 22
Tyre inflation tubes for commercial vehicles / tractors

Zubehör für Hochleistungsreifenfüllmessgeräte — 23
Accessories for high-performance tyre inflator gauges

Druckluftzubehör — 24–26
Pneumatic accessories

Koffersets für die Sanitär- und Heizungsbranche — 27
Case sets for the sanitary and heating sector

Wir über uns
About us

Unser Betrieb wurde 1923 durch die Gebrüder Flaig gegründet und ab 1931 allein durch Wilhelm Flaig weitergeführt; zunächst jedoch ausschließlich als Automatendreherei. Erst in der nächsten Generation durch Reinhold Flaig wurden ab 1975 Fertigprodukte mit eigenem Vertrieb für die Baubranche aufgebaut und zwar Tragbolzen für freitragende Treppen mit Zubehör in verschiedenen Ausführungen. Als zusätzliches Produkt wurde ab 1982 die Fertigung von Reifendruck-Messgeräten nach dem System "Dräger" übernommen und als Druck- und Prüfgerät für den Sanitärbereich ausgebaut. Der Zukauf der Fertigung von Reifenfüllmessgeräten 1995 rundete dieses Programm ab.

Our company was founded in 1923 by the Flaig brothers and was initially a machine turning shop. Wilhelm Flaig ran the company alone from 1931. From 1975 onwards, the next generation moved in to finished products and Reinhold Flaig started to sell to the construction industry. At this time the company produced suspension bolts for self-supporting stairs and accessories in various designs. A new element added in 1982 was the manufacture of tyre pressure gauges following the "Dräger" system and the company moved into pressure gauges and test devices for the sanitary sector. This range was rounded off in 1995 when the company acquired the manufacture of tyre inflator gauges.

Technische Daten
Technical data

- Alle Geräte sind mit einer Doppelskala bar/psi ausgestattet. Druckbereiche 0–2 bar (0–32 psi) / 0–4 bar (0–57 psi) / 0–10 bar (0–142 psi) und 0–18 bar (0–270 psi).
- Anzeige ab 0 bar/psi.
- Handliche Metallausführung, silbermetallic.
- Die Einstellung des Nullpunktes kann durch Drehen des Ziffernblattes reguliert werden. Dadurch kommt die Präzision des Messgerätes voll zur Auswirkung.
- Die Messgenauigkeit bei allen Punkten der Skala liegt bei maximal ± 1 % des Endwertes.
- Jedes Gerät wird mit einem Qualitätszertifikat ausgeliefert.
- Für wassergefüllte Reifen oder Gefäße geeignet.
- Auswechselbare Anschlüsse, Ablassventil, Spezialanschlüsse auf Wunsch.
- Druckverlustfreies Messen

- All devices are equipped with a dual scale (bar/psi). Pressure ranges 0–2 bar (0–32 psi) / 0–4 bar (0–57 psi) / (0–10 bar (0–142 psi) and 0–18 bar (0–270 psi).
- Indication from 0 bar/psi).
- Handy metal instrument, silver metallic finish.
- Adjustment to zero by simply turning the dial. In this way the accuracy of the gauge takes full effect.
- The accuracy of measurement is ± 1 % of the final value throughout the scale.
- Every device is supplied with a quality certificate.
- Also suitable for measuring waterfilled tyres and receptacles.
- Interchangeable connectors, drain valve and special connectors on request.
- Measuring without loss of pressure.



RM/4-A

Präzisionsdruckmessgeräte für Fahrräder, Motorräder und PKWs 0–2 bar (0–32 psi) und 0–4 bar (0–57 psi)
Precision pressure gauges for bicycles, motorcycles and passenger cars 0–2 bar (0–32 psi) and 0–4 bar (0–57 psi)

RM/4S

RM/4W-A
mit Ablassventil
with drain valve

RM/10F-A
mit Ablassventil
with drain valve

RM/4DK

RM/2S

Bestellnummer Order number	**Ausführung** Design
RM/2	mit Geradeanschluss with direct connector
RM/2S	mit Schräganschluss 45° with sloping connector 45°
RM/2W	mit Winkelanschluss 90° with angular connector 90°
RM/2FL	mit Schlauchanschluss, ca. 50 cm lang with tube connector, approx 50 cm in length
RM/4	mit Geradeanschluss with direct connector
RM/4S	mit Schräganschluss 45° with sloping connector 45°
RM/4W	mit Winkelanschluss 90° with angular connector 90°
RM/4DK	mit Doppelanschluss with double connector
RM/4FL	mit Schlauchanschluss, ca. 50 cm lang with tube connector, approx 50 cm in length
RM/10F	für Fahrradreifen mit franz. Ventil for bicycle tyres with French valve

Jedes Gerät wird mit einem Anschluss geliefert, weitere Anschlüsse können mit- oder nachgeliefert werden.
Alle Geräte können gegen Aufpreis mit Ablassventil geliefert werden.
Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 12.
Every gauge is equipped with one connector only. If required, additional connectors can be supplied together with the gauge or at a later date.
On request all gauges can be equipped with a drain valve (additional price).
You will find the optional accessories on page 12.

Präzisionsdruckmessgeräte für LKWs, Busse, Gabelstapler und Traktoren 0–10 bar (0–142 psi)
Precision pressure gauges for lorries, buses, forklift trucks and tractors 0–10 bar (0–142 psi)

Der direkte Anschluss ermöglicht die genaue Messung des Reifen-Luftdrucks auf sehr einfache Weise. Diese Konstruktion hat den Vorteil leichter Handhabung sowie der unbedingt druckdichten Verbindung zwischen Reifenventil und Messgerät (druckverlust-freies Messen).

The direct connector allows the tyre pressure to be accurately measured in a very simple way. This design offers the advantage of easy handling and ensures a fully airtight connection between tyre valve and pressure gauge (measuring without loss of pressure).

RM/10FL-A mit Ablassventil
with drain valve

RM/10

RM/10LD

Bestellnummer Order number	**Ausführung** Design
RM/10	mit Geradeanschluss with direct connector
RM/10S	mit Schräganschluss 45° with sloping connector 45°
RM/10W	mit Winkelanschluss 90° with angular connector 90°
RM/10DK	mit Doppelanschluss with douple connector
RM/10FL	mit Schlauchanschluss, 30 cm lang with tube connector, 30 cm in length
RM/10LD	für Zwillingsreifen for twin tyres
RM/10F	für Fahrradreifen mit franz. Ventil for bicycle tyres with French valve
RM/10BF	für Baufahrzeuge VG8–VG12 schwenkbar for construction vehicles VG8–VG12 pivoted
RM/10LW	für Zwillingsreifen for twin tyres
RM/10LG	für Baufahrzeuge VG12 for construction vehicles VG12

Jedes Gerät wird mit einem Anschluss geliefert, weitere Anschlüsse können mit- oder nachgeliefert werden.
Alle Geräte können gegen Aufpreis mit Ablassventil geliefert werden.
Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 12.
Every gauge is equipped with one connector only. If required, additional connectors can be supplied together with the gauge or at a later date.
On request all gauges can be equipped with a drain valve (additional price).
You will find the optional accessories on page 12.

Präzisionsdruckmessgeräte für Flugzeuge 0–18 bar (0–270 psi) und 0–25 bar (0–360 psi)
Precision pressure gauges for aircraft 0–18 bar (0–270 psi) and 0–25 bar (0–360 psi)

Auch bei diesen Ausführungen wird eine Messgenauigkeit von max ± 1 % über den gesamten Messbereich garantiert.
Alle Anschlüsse sind auswechselbar.
All these types offer an accuracy of measurement of max ± 1 % throughout the scale. All connectors are interchangeable.



RM/18K-L/LG/TS

Prüfset mit Schnelltrenn-Kupplungssystem
- alle Anschlüsse auswechselbar
- immer der richtige Anschluss
- Hochleistungs-Kupplung
- mit Tasche
- für Reifen mit grossen (VG12) und kleinen (VG8) Anschlüssen einsetzbar

Test set with quick-release coupling system
- Interchangeable connectors
- Always the right connector
- High efficiency coupling
- In Case
- For use on tyres with large (VG12) and small (VG8) connectors

0–18 bar (0–270 psi)

RM/18LG

RM/18L

0–25 bar (0–360 psi)

RDM/25L and RDM/25LG mit Ablassventil
RDM/25L and RDM/25LG with drain valve

Auf Wunsch sind alle Geräte mit Kalibrierschein erhältlich.
All devices available with calibration slip on request.

Bestellnummer Order number	**Ausführung** Design
RM/18L	für Flugzeugreifen VG8 for aircraft tyres VG8
RM/18LG	für Flugzeugreifen VG12 for aircraft tyres VG12
RM/18	mit Geradeanschluss with direct connector
RM/18S	mit Schräganschluss 45° with sloping connector 45°
RM/18W	mit Winkelanschluss 90° with angular connector 90°
RM/18FL	mit Schlauchanschluss, ca. 50 cm lang with tube connector, approx 50 cm in length
RM/18LD	für Zwillingsreifen for twin tyres
RM/18K-L-LG-TS	2 Anschlüsse VG8–VG12 2 connectors VG8–VG12
RM/18BF	mit Doppelanschluss VG8–VG12 schwenkbar with double connector VG8–VG12 pivoted
RDM/25L	für Flugzeugreifen VG8 mit Ablassventil for aircraft tyres VG8 with drain valve
RDM/25LG	für Flugzeugreifen VG12 mit Ablassventil for aircraft tyres VG12 with drain valve

Jedes Gerät wird mit einem Anschluss geliefert, weitere Anschlüsse können mit- oder nachgeliefert werden.
Alle Geräte können gegen Aufpreis mit Ablassventil geliefert werden.
Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 12.
Every gauge is equipped with one connector only. If required, additional connectors can be supplied together with the gauge or at a later date.
On request all gauges can be equipped with a drain valve (additional price).
You will find the optional accessories on page 12.

Präzisionsdruckmessgerät im Mini-Koffer
Precision pressure gauge in a miniature case

Reifen-Druck-Messgerät Tyre pressure gauge	Bestellnummer Order number	Ausführung mit Gerade- / Winkel- / Schräganschluss im Koffer Design with direct / angular / sloping connector in a miniature case
	PR/5/4	0–4 bar (0–57 psi)
	PR/5/4-A	0–4 bar mit Ablassventil 0–4 bar with drain valve
	PR/5/10	0–10 bar (0–142 psi)
	PR/5/10-A	0–10 bar mit Ablassventil 0–10 bar with drain valve

Reifen-Druck-Messgerät Tyre pressure gauge	Bestellnummer Order number	Ausführung mit Gerade- / Winkel- / Schräganschluss und Reifenprofiltiefenmesser im Koffer Design with direct / angular / sloping connector and tyre tread gauge in a miniature case
	PR/5/4T	0–4 bar (0–57 psi)
	PR/5/4T-A	0–4 bar mit Ablassventil 0–4 bar with drain valve
	PR/5/10T	0–10 bar (0–142 psi)
	PR/5/10T-A	0–10 bar mit Ablassventil 0–10 bar with drain valve

Reifen-Druck-Messgerät Tyre pressure gauge	Bestellnummer Order number	Ausführung mit Gerade- / Winkel- / Schräganschluss in der Klappbox Design with direct / angular / sloping connector and tyre tread gauge in a box
	RM/4S-W-G	0–4 bar (0–57 psi)
	RM/4S-W-G-A	0–4 bar mit Ablassventil 0–4 bar with drain valve
	RM/10S-W-G	0–10 bar (0–142 psi)
	RM/10S-W-G-A	0–10 bar mit Ablassventil 0–10 bar with drain valve

Reifen-Druck-Messgerät für Fahrräder, Rennräder, Mountain-Bikes Tyre pressure gauge for bicycles, racing bikes, mountain bikes	Bestellnummer Order number	Ausführung mit Fahrradanschluss für franz. Ventil / Schräganschluss in der Klappbox Design with bicycle connector for French valve / sloping connector in a box
	RM/4S-F	0–4 bar (0–57 psi) 0–4 bar (0–57 psi)
	RM/4S-F-A	0–4 bar mit Ablassventil 0–4 bar with drain valve
	RM/10S-F	0–10 bar (0–142 psi) 0–10 bar (0–142 psi)
	RM/10S-F-A	0–10 bar mit Ablassventil 0–10 bar with drain valve

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 12.
You will find the optional accessories on page 12.

Präzisionsdruckmessgeräte große Ausführung Manometer 100 mm Ø
Precision pressure gauges, large version with digital pressure gauge 100 mm diameter

Gerät / Device: RDM900GRF100-2,5
Koffer / Box: RDM900K

RL-RF100-4,0RK

RDM900RF100-2,5

Die gezeigte Abbildung enthält den optionalen Aufbewahrungskoffer. Alle Geräte werden mit Ablassventil geliefert.
Mit den vorhandenen Kupplungen ist ein Anschließen des Schlauches nach unten oder seitlich möglich.
The picture above shows the optional storage case. All devices are supplied with a drain valve.
The couplings supplied can be used to connect the tube to the bottom or side.

Bestellnummer Order number	**Druckbereich** Pressure range	**Ausführung mit ...** Design with ...
RDM900RF100-2,5	0–2,5 bar (0–37 psi)	Momentstecker / clip-on chuck
RDM900RF100-4,0	0–4,0 bar (0–57 psi)	Momentstecker / clip-on chuck
RDM900RF100-10,0	0–10 bar (0–142 psi)	Momentstecker / clip-on chuck
Bestellnummer Order number	**Druckbereich** Pressure range	**Ausführung mit ...** Design with ...
RDM900GRF100-2,5	0–2,5 bar (0–37 psi)	Geradeanschluss / direct connector
RDM900GRF100-4,0	0–4,0 bar (0–57 psi)	Geradeanschluss / direct connector
RDM900GRF100-10,0	0–10 bar (0–142 psi)	Geradeanschluss / direct connector
Bestellnummer Order number	**Druckbereich** Pressure range	**Ausführung** Design
RL-RF100-2,5RK	0–2,5 bar (0–37 psi)	Manometer mit Schutzkappe Pressure gauge with protective cap
RL-RF100-4,0RK	0–4,0 bar (0–57 psi)	Manometer mit Schutzkappe Pressure gauge with protective cap
RL-RF100-10,0RK	0–10 bar (0–142 psi)	Manometer mit Schutzkappe Pressure gauge with protective cap
Bestellnummer Order number		**Ausführung mit ...** Design with ...
RDM900K		Koffer mit Schaumstoffeinlage case with foam inlay

Jedes Gerät wird mit einem Anschluss geliefert, weitere Anschlüsse können mit- oder nachgeliefert werden.
Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 12.
Every gauge is equipped with one connector only. If required, additional connectors can be supplied together with the gauge or at a later date.
You will find the optional accessories on page 12.

Präzisionsdruckmessgeräte Ausführung digitaler Manometer
Precision pressure gauges, version with digital pressure gauge

RMD900D5,0

RMD900DG5,0

RMD/20K-L/LG für Flugzeuge
RMD/20K-L/LG for aircraft

Alle Geräte werden mit Ablassventil geliefert.
Mit den vorhandenen Kupplungen ist ein Anschließen des Schlauches nach unten oder seitlich möglich.
All devices are supplied with a drain valve.
The couplings supplied can be used to connect the tube to the bottom or side.

Bestellnummer Order number	**Druckbereich** Pressure range	**Ausführung mit ...** Design with ...
RMD900D5,0	0–5,0 bar (0–72 psi)	Momentstecker clip-on chuck
RMD900D10,0	0–10 bar (0–142 psi)	Momentstecker clip-on chuck
Bestellnummer Order number	**Druckbereich** Pressure range	**Ausführung mit ...** Design with ...
RMD900DG5,0	0–5,0 bar (0–72 psi)	Geradeanschluss direct connector
RMD900DG10,0	0–10 bar (0–142 psi)	Geradeanschluss direct connector
Bestellnummer Order number	**Druckbereich** Pressure range	**Ausführung mit ...** Design with ...
RMD900DS5,0	0–5,0 bar (0–72 psi)	Schräganschluss sloping connector
RMD900DS10,0	0–10 bar (0–142 psi)	Schräganschluss sloping connector
RMD/20K-L/LG	0–20 bar (0–284 psi)	VG8–VG12 Anschluss VG8–VG12 connector

Jedes Gerät wird mit einem Anschluss geliefert, weitere Anschlüsse können mit- oder nachgeliefert werden.
Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 12.
Every gauge is equipped with one connector only. If required, additional connectors can be supplied together with the gauge or at a later date.
You will find the optional accessories on page 12.

Digitalmanometer – technisches Datenblatt
Digital pressure gauges – technical data sheet

Anzeige / Genauigkeit [1] / Wandlungsrate **Indicator / accuracy [1] / conversion rate**	11 mm hoch, Bargraphanzeige / 0,5 % v.EW. ± 1 Digit / 5/sec 11 mm high, bargraph display / 0.5 % of input value ± 1 digit / 5/sec
Anzeige umschaltbar **Display can be changed over**	bar / psi / kpa bar / psi / kpa
Druckbereiche nach EN **Pressure ranges according to EN**	0–5 bar, 0–10 bar, 0–20 bar, weitere auf Anfrage 0–5 bar, 0–10 bar, 0–20 bar, others on request
Druckart **Type of pressure**	positiver Überdruck, negativer Überdruck positive overpressure, negative overpressure
Überlastgrenze **Overload limit**	2-fach, max. 1000 bar 2-fold, max. 1,000 bar
Messstoffberührende Teile **Parts in contact with the medium being measured**	Messbereiche ≤ 50 bar Edelstahl; AL203; NBR, Messzelle Keramik Messbereiche ≥ 100 bar nur Edelstahl, Messzelle Dünnfilmtechnik Measuring ranges ≤ 50 bar stainless steel; AL203; NBR, measuring cell ceramic Measuring ranges ≥ 100 bar stainless steel only, measuring cell thin film technology
Druckanschluss **Pressure connector**	G ¼ B, ¼ NPT, weitere Anschlüsse auf Anfrage G ¼ B, ¼ NPT, other connectors on request
Stabilität pro Jahr **Stability per year**	≤ ± 0,2 % v.EW. bei Referenzbedingungen ≤ ± 0.2 % of input value under reference conditions
Speicher **Storage**	MIN / MAX (nicht flüchtig auch bei Batteriewechsel) MIN / MAX (non-volatile, even when changing battery)
Display **Display**	beleuchtet illuminated
Spannungsversorgung Betriebsdauer **Power supply** Service life	2 x 1,5 V Mignonzelle AA 4000 h (AA 2000 mAh) 2 x 1.5 V round cell AA 4,000 h (AA 2,000 mAh)
Temperaturkomp. Bereich **Temperature comp. range**	0 ... 60 °C 0 ... 60 °C
Temperatureinfluss Nullpunkt / Messspanne **Temperature influence** Zero point / span	≤ ± 0,15 % pro 10 K ≤ ± 0.15 % per 10 K
Schutzart zul. rel. Luftfeuchte **Degree of protection** permissible rel. air humidity	IP 65 nach EN 60529 / IEC 529 < 90 %, nicht kondensierend IP 65 according to EN 60529 / IEC 529 < 90 %, non-condensing
Störaussendung[2] / Störfestigkeit[2] **Emitted interference [2] / interference resistance[2]**	nach EN 61326 according to EN 61326
Temperaturbereiche Lager / Messstoff / Umgebung **Temperature ranges** Storage / medium being measured / surroundings	-20 ... 70 °C / -30 ... 85 °C (-30 ... 100 °C bei Messbereich ≥ 100 bar) / -10 ... 60 °C -20 ... 70 °C / -30 ... 85 °C (-30 ... 100 °C for measuring range ≥ 100 bar) / -10 ... 60 °C
Gehäuse **Housing**	Edelstahl, Schutzkappe schwarz stainless steel, black protective cap
Gewicht **Weight**	ca. 0,4 kg approx. 0.4 kg

[1] Messabweichung nach IEC 61298-2, einschließlich Nichtlinearität, Hysterese, Nullpunkt- und Endwertabweichung
[2] Konformitätserklärung auf Anfrage
[1] Deviation of measurement according to IEC 61298-2, including non-linearity, hysteresis, deviation of zero point and limit value
[2] Declaration of conformity on request

CE – Konformität

Das Digitalmanometer erfüllt alle Anforderungen der EN 61 326 an die Störemission und Störfestigkeit für den Einsatz im Industriebereich. Wir empfehlen die Verwendung abgeschirmter Leitungen. Um den hohen Schutz des Gerätes gegen elektromagnetische Störungen nicht zu beeinträchtigen, ist die Installation und Kabelverlegung sachgerecht auszuführen.

CE conformity

The digital pressure gauge satisfies all the requirements of EN 61 326 relating to interference emission and interference resistance for use in industry. We recommend using shielded cables. Installation and the laying of cables must be undertaken correctly in order not to restrict the high level of device protection from electro-magnetic interference offered by the device.

Anschlüsse und Zubehör für Reifendruckmessgeräte
Connectors and accessories for tyre pressure gauges



Bestellnummer G-1475
Geradeanschluss
Order number G-1475
Direct connector

Bestellnummer S-1475
Schräganschluss 45˚
Order number S-1475
Sloping connector 45˚



Bestellnummer W-1475
Winkelanschluss 90˚
Order number W-1475
Angular connector 90˚



Bestellnummer FL-1475
Schlauchanschluss, 30 cm lang
Order number FL-1475
Tube connector, 30 cm in length

Bestellnummer F-1475
Fahrradanschluss für franz. Ventil
Order number F-1475
Bicycle connector for French valve

Bestellnummer DK-1475
Doppelanschluss
Order number DK-1475
Double connector

Bestellnummer LD-1475
Anschluss für Zwillingsreifen
Order number LD-1475
Connector for twin tyres

Bestellnummer L-1475
Anschluss für lang VG8
Order number L-1475
Connector for long VG8

Bestellnummer LG-1475
Anschluss lang VG12
Order number LG-1475
Connector long VG12

Bestellnummer BF-1475
Anschluss für Baufahrzeuge VG8–VG12
Order number BF-1475
Connector for construction vehicles VG8–VG12

Bestellnummer LW-1475
Anschluss für Zwillingsreifen
Order number LW-1475
Connector for twin tyres



Bestellnummer K-L-LG-1475
Anschluss VG8–VG12 mit Kupplung
Order number K/L/LG-1475
Connector VG8–VG12 with coupling

Bestellnummer TS/SW
Tasche für Geräte mit kurzem Anschluss
Order number TS/SW
Case for devices with short connector

Bestellnummer TS/LD
Tasche für Geräte mit langem Anschluss
Order number TS/LD
Case for devices with long connector

Bestellnummer TS/K
Doppeltasche
Order number TS/K
Double case



Bestellnummer RFM-KMN-8
Momentstecker
Schlauchtülle 6 mm
Order number RFM-KMN-8
Clip-on chuck
Tube clip 6 mm

HOCHLEISTUNGSREIFEN-FÜLLMESSGERÄTE

HIGH-PERFORMANCE TYRE INFLATOR GAUGES

Hochleistungsreifenfüllmessgeräte (eichfähig)
High-performance tyre inflator gauges (calibratable)

- Robuste Ausführung mit ergonomischem Design und bequemer Handhabung durch Einhandbedienung mit 3-facher Hebelfunktion. **HEBELFUNKTIONEN: PRÜFEN – ABLASSEN – FÜLLEN**
- **drehbar gelagerter Füllschlauch**
- Absolute Zuverlässigkeit durch strenge Fertigungskontrollen auf Funktion und Dichtigkeit.

- Sturdy construction with ergonomic **design**. Easy handling due to a single hand operation by means of a multi-purpose lever. **LEVER FUNCTIONS: CHECKING – DEFLATING – INFLATING**
- **Inflation tube with pivot bearing**
- Absolute reliability owing to strict quality checks for function and leaks.

Technische Daten / Technical data

Druckbereich Pressure range	0–2,5 bar (0–37 psi) 100 Ø 0–4,0 bar (0–57 psi) 100 Ø 0–10 bar (0–140 psi) 63 Ø 0–12 bar (0–170 psi) 80 Ø 0–16 bar (0–230 psi) 80 Ø 0–25 bar (0–360 psi) 80 Ø nachtleuchtend / night-illuminated 0–40 bar (0–580 psi) 80 Ø nachtleuchtend / night-illuminated
Anschlüsse Connectors	
Momentstecker Clip-on chuck	für Reifenventile VG8–VG12 for tyre valves VG8–VG12
Hebelstecker Thumb lock air chuck	für Reifenventile VG8–VG12 for tyre valves VG8–VG12
Tankstellenstecker Fuelling station chuck	für Zwillingsreifen VG8 for twin tyres VG8
Patentanschluss Patented connector	für Drücke über 12 bar VG8–VG12 for pressure in excess of 12 bar VG8–VG12
Schraubanschluss Screw connector	für Drücke über 25 bar VG8–VG12 for pressure in excess of 25 bar VG8–VG12
Eichzulassung Calibration approval	D94 18.08.01 Eichung 2 Jahre gültig D94 18.08.01 calibration valid for 2 years

Anschlüsse für Hochleistungsreifenfüllmessgeräte
Connectors for high-performance tyre inflator gauges



Bestellnummer RFM-KMN-8
VG8 Momentstecker
Schlauchtülle 6 mm
Order number RFM-KMN-8
VG8 clip-on chuck
Tube clip 6 mm



Bestellnummer RFM-KMN-12
VG12 Momentstecker
Schlauchtülle 8 mm
Order number RFM-KMN-12
VG12 clip-on chuck
Tube clip 8 mm

Bestellnummer RFM-621-8.6
VG8 Hebelstecker
Schlauchtülle 6 mm
Order number RFM-621-8.6
VG8 thumb lock air chuck
Tube clip 6 mm

Bestellnummer RFM-621-8.8
VG8 Hebelstecker
Schlauchtülle 8 mm
Order number RFM-621-8.8
VG8 thumb lock air chuck
Tube clip 8 mm

Bestellnummer RFM-621-12.6
VG12 Hebelstecker
Schlauchtülle 6 mm
Order number RFM-621-12.6
VG12 thumb lock air chuck
Tube clip 6 mm

Bestellnummer RFM-621-12.8
VG12 Hebelstecker
Schlauchtülle 8 mm
Order number RFM-621-12.8
VG12 thumb lock air chuck
Tube clip 8 mm

Bestellnummer RFM-DMN
Tankstellenstecker
Schlauchtülle 6 mm
Order number RFM-DMN
Fuelling station chuck
Tube clip 6 mm

Bestellnummer RFM-DMN-G
Tankstellenstecker gerade
Schlauchtülle 6 mm
Order number RFM-DMN-G
Fuelling station chuck straight
Tube clip 6 mm



Bestellnummer RFM-5265
VG8 Patentanschluss ¼“ IG
Order number RFM-5265
VG8 patented connector
¼" internal thread



Bestellnummer RFM-4660
VG12 Patentanschluss ¼“ IG
Order number RFM-4660
VG12 patented connector
¼" internal thread



Bestellnummer 5414-02-30.00
Schraubanschluss VG8
Order number 5414-02-30.00
Screw connector VG8



Bestellnummer 5414-09-01.00
Schraubanschluss VG12
Order number 5414-09-01.00
Screw connector VG12

Hochleistungsreifenfüllmessgeräte für PKW, LKW und Rennsport
High-performance tyre inflator gauges for cars, trucks and motor racing

Rennsport (nicht eichfähig) **Manometer 100 Ø** Motor racing (not calibratable) 100 diam. pressure gauge	**Bestellnummer** Order number **0–2,5 bar (0–37 psi)**	**Ausführung mit ...** Design with ...
	RFM900RF100-2,5	Momentstecker / Clip-on chuck
	RFM910RF100-2,5	Hebelstecker VG8 / Thumb lock air chuck VG8
	RFM920RF100-2,5	Tankstellenstecker / Fuelling station chuck
	RL-RF100-2,5-K	Manometer* / Pressure gauge*
	0–4,0 bar (0–57 psi)	
	RFM900RF100-4,0	Momentstecker / Clip-on chuck
	RFM910RF100-4,0	Hebelstecker VG8 / Tumb lock air chuck VG8
	RFM920RF100-4,0	Tankstellenstecker / Fuelling station chuck
	RL-RF100-4,0-K	Manometer* / Pressure gauge*

PKW (eichfähig) **Manometer 80 Ø** Cars (calibratable) 80 diam. pressure gauge	**Bestellnummer** Order number **0–4 bar (0–57 psi)** **ungeeicht** uncalibrated	**Ausführung mit ...** Design with ...
	RFM900RF80-4,0	Momentstecker / Clip-on chuck
	RFM910RF80-4,0	Hebelstecker VG8 / Thumb lock air chuck VG8
	RFM920RF80-4,0	Tankstellenstecker / Fuelling station chuck
	RL-RF80-4,0-K	Manometer* / Pressure gauge*
	0–4,0 bar (0–57 psi) **geeicht** calibrated	
	RFM900RF80-4,0G	Momentstecker / Clip-on chuck
	RFM910RF80-4,0G	Hebelstecker VG8 / Thumb lock air chuck VG8
	RFM920RF80-4,0G	Tankstellenstecker / Fuelling station chuck

PKW / LKW (eichfähig) **Manometer 63 Ø** Cars / trucks (calibratable) 63 diam. pressure gauge	**Bestellnummer** Order number **0–10 bar (0–142 psi)** **ungeeicht** uncalibrated	**Ausführung mit ...** Design with ...
	RFM900RF63-10	Momentstecker / Clip-on chuck
	RFM910RF63-10	Hebelstecker VG8 / Thumb lock air chuck VG8
	RFM920RF63-10	Tankstellenstecker / Fuelling station chuck
	RL-RF63-10-K	Manometer* / Pressure gauge*
	0–10 bar (0–142 psi) **geeicht** calibrated	
	RFM900RF63-10G	Momentstecker / Clip-on chuck
	RFM910RF63-10G	Hebelstecker VG8 / Thumb lock air chuck VG8
	RFM920RF63-10G	Tankstellenstecker / Fuelling station chuck

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 23. / You will find the optional accessories on page 23.
*Alle Manometer mit Schutzkappe. / *All pressure gauges with protective cap.

Hochleistungsreifenfüllmessgeräte für PKW, LKW und Rennsport
High-performance tyre inflator gauges for cars, trucks and motor racing

Auf Wunsch sind alle Geräte mit Kalibrierschein erhältlich.
All devices available with calibration slip on request.

PKW / LKW (eichfähig) **Manometer 80 Ø** Cars / trucks (calibratable) 80 diam. pressure gauge	**Bestellnummer** Order number **0–12 bar (0–170 psi)** **ungeeicht** uncalibrated	**Ausführung mit ...** Design with ...
	RFM900RF80-12	Momentstecker Clip-on chuck
	RFM910RF80-12	Hebelstecker VG8 Thumb lock air chuck VG8
	RFM920RF80-12	Tankstellenstecker Fuelling station chuck
	RFM980RF80-12	Hebelstecker VG12 Thumb lock air chuck VG12
	RL-RF80-12-K	Manometer mit Schutzkappe Pressure gauge with protective cap
	0–12 bar (0–170 psi) **geeicht** calibrated	
	RFM900RF80-12G	Momentstecker Clip-on chuck
	RFM910RF80-12G	Hebelstecker VG8 Thumb lock air chuck VG8
	RFM920RF80-12G	Tankstellenstecker Fuelling station chuck
	RFM980RF80-12G	Hebelstecker VG12 Thumb lock air chuck VG12

PKW / LKW (nicht eichfähig) **Manometer 80 Ø** Cars / trucks (not calibratable) 80 diam. pressure gauge	**Bestellnummer** Order number **0–16 bar (0–230 psi)** **ungeeicht** uncalibrated	**Ausführung mit ...** Design with ...
	RFM900RF80-16	Momentstecker Clip-on chuck
	RFM910RF80-16	Hebelstecker VG8 Thumb lock air chuck VG8
	RFM920RF80-16	Tankstellenstecker Fuelling station chuck
	RFM980RF80-16	Hebelstecker VG12 thumb lock air chuck VG12
	RL-RF80-16-K	Manometer mit Schutzkappe Pressure gauge with protective cap

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 23.
You will find the optional accessories on page 23.

Hochleistungsreifenfüllmessgeräte für Flugzeuge
High-performance tyre inflator gauges for aircraft

Reifenfüllmessgeräte für extreme Ansprüche
0–25 bar (0–360 psi)

Auf Wunsch sind alle Geräte mit Kalibrierschein erhältlich.
- Nachtleuchtender Manometer
- Anschlüsse können über ein Schraubsystem ausgewechselt werden

Tyre inflator gauges for heavy duty service up to
0–25 bar (0–360 psi)

All devices available with calibration slip on request.
- Night-illuminated pressure gauge
- Connectors can be interchanged using a coupling system

Manometer 80 Ø
Diam. 80 pressure gauge

Bestellnummer Order number **0–25 bar** **(0–360 psi)**	**Ausführung mit ...** Design with ...
RFM910RF80-25	Hebelstecker VG8 Thumb lock air chuck VG8
RFM980RF80-25	Hebelstecker VG12 Thumb lock air chuck VG12
RFM930RF80-25	Patentanschluss VG8 Patented connector VG8
RFM940RF80-25	Patentanschluss VG12 Patented connector VG12
RFM920RF80-25	Tankstellenstecker Fuelling station chuck
RFM990RF80-25	Schraubanschluss VG8 Screw connector VG8
RFM995RF80-25	Schraubanschluss VG12 Screw connector VG12

- Anschlüsse können über ein Kupplungssystem ausgewechselt werden.
- Anschlußvariante mit Stecknippel (Schlauch 50 cm).
- Connectors can be interchanged using a coupling system.
- Connector version with plug-in nipple (50 cm tube).

RFM950.1RF80-25	Grundgerät mit Kupplungen Basic device with couplings
RFM910.1S	Schlauch mit Hebelstecker VG8 Tube with thumb lock air chuck VG8
RFM980.1S	Schlauch mit Hebelstecker VG12 Tube with thumb lock air chuck VG12
RFM930.1S	Schlauch mit Patentanschluss VG8 Tube with patented connector VG8
RFM940.1S	Schlauch mit Patentanschluss VG12 Tube with patented connector VG12
RFM920.1S	Schlauch mit Tankstellenstecker Tube with fuelling station chuck
RFM990.1S	Schlauch mit Schraubanschluss VG8 Tube with screw connector VG8
RFM995.1S	Schlauch mit Schraubanschluss VG12 Tube with screw connector VG12
RL-RF80-25-K	Manometer mit Schutzkappe Pressure gauge with protective cap

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 23.
You will find the optional accessories on page 23.

Hochleistungsreifenfüllmessgeräte für Flugzeuge
High-performance tyre inflator gauges for aircraft

Reifenfüllmessgeräte für extreme Ansprüche
0–40 bar (0–580 psi)

- Nachtleuchtender Manometer
- Anschlüsse können über ein Schraubsystem ausgewechselt werden

Tyre inflator gauges for heavy duty service up to
0–40 bar (0–580 psi)

- Night-illuminated pressure gauge
- Connectors can be interchanged using a coupling system.

Manometer 80 Ø Diam. 80 pressure gauge	**Bestellnummer** **Order number** **0–40 bar (0–580 psi)**	**Ausführung** **Design**
	RFM910-BW33	Füllschlauch zum Aufschrauben VG8 Prüfschlauch VG8 Verschlusskupplung Inflator tube for screwing on VG8 Check tube VG8 Special connector

Manometer 80 Ø Diam. 80 pressure gauge	**Bestellnummer** **Order number** **0–40 bar (0–580 psi)**	**Ausführung mit ...** **Design with ...**
	RFM910-BW33.1	Schraubanschluss VG8 Screw connector VG8
	RFM910-BW33.3	Schraubanschluss VG12 Screw connector VG12
	RL-RF80-40-K	Manometer mit Schutzkappe Pressure gauge with protective cap

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 23.
You will find the optional accessories on page 23.

Hochleistungsreifenfüllmessgeräte für PKW und LKW – Digital
High-performance tyre inflator gauges for cars and trucks – digital

PKW / LKW (eichfähig)
Digitalmanometer 80 Ø
Cars / trucks (calibratable)
Diam. 80 digital pressure gauge

- Druckbereich 0,05 –12 bar (15 bar)
- Die Messgenauigkeit liegt bei ± 1 %
- Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
- Spannungsversorgung: wechselbare Alkalische Zellen 2x LR03/AAA
- Batterielebensdauer: bei 2h täglich mind. 2 Jahre
- Anzeige: LCD 3,5 stellig mit Sonderzeichen
- Zulassungen: PTB (Reifenfüllgeräte) 86/217/EWG

- Pressure range 0.05 –12 bar (15 bar)
- Measuring accuracy is ± 1 %
- Temperature range: 0 °C to 70 °C
- Power supply: changeable Alkaline cells 2x LR03/AAA
- Battery service life: if used for 2 hours a day at least 2 years
- Display: LCD 3.5 digits with special characters
- Approvals: PTB (tyre inflating devices) 86/217/EEC

Bestellnummer ungeeicht 0–12 bar (0–170 psi) Order number uncalibrated	**Ausführung mit ...** Design with ...
RFMD900RF80-12	Momentstecker Clip-on chuck
RFMD910RF80-12	Hebelstecker VG8 Thumb lock air chuck VG8
RFMD920RF80-12	Tankstellenstecker Fuelling station chuck
RFMD980RF80-12	Hebelstecker VG12 Thumb lock air chuck VG12
RLD-RF80-12-K	Manometer mit Schutzkappe Pressure gauge with protective cap
0–12 bar (0–170 psi) geeicht calibrated	
RFMD900RF80-12G	Momentstecker Clip-on chuck
RFMD910RF80-12G	Hebelstecker VG8 Thumb lock air chuck VG8
RFMD920RF80-12G	Tankstellenstecker Fuelling station chuck
RFMD980RF80-12G	Hebelstecker VG12 Thumb lock air chuck VG12

PKW / LKW (nicht eichfähig)
Digitalmanometer 80 Ø
Cars / trucks (not calibratable)
Diam. 80 digital pressure gauge

- Druckbereich 0–10 bar (0–142 psi)
- Einheiten: bar, psi, kpa, kg/cm²
- Auflösung: 0,05 bar
- Die Messgenauigkeit liegt bei ± 1 %.
- Temperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
- Spannungsversorgung: Lithiumbatterie 2 x CR2032
- Batterielebensdauer: 140 Stunden

- Pressure range 0–10 bar (0–142 psi)
- Units: bar, psi, kpa, kg/cm²
- Resolution: 0.05 bar
- Measuring accuracy is ± 1 %.
- Temperature range: 0 °C to 40 °C
- Power supply: Lithium battery 2 x CR2032
- Battery service life: 140 hours

Bestellnummer ungeeicht 0–10 bar (5–150 psi) Order number uncalibrated	**Ausführung mit ...** Design with ...
RFMD900RF80-10	Momentstecker Clip-on chuck
RFMD910RF80-10	Hebelstecker VG8 Thumb lock air chuck VG8
RFMD920RF80-10	Tankstellenstecker Fuelling station chuck
RFMD980RF80-10	Hebelstecker VG12 thumb lock air chuck VG12

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 23.
You will find the optional accessories on page 23.

Reifendruckregler tragbar und stationär
Tyre pressure controllers, mobile and stationary

Tragbarer Reifendruckregler Pneu 2000 eichfähig
Reifendruckregler mit Vorratsbehälter, überdrucksicher bis 16 bar, 6 l Inhalt, 800 mm Füllschlauch, doppelseitiger Tankstellenstecker, druckunterstützte Bedientasten, überdrucksicheres Präzisionsmanometer Ø 160 mm, inklusive automatischer Füllvorrichtung, bestehend aus Füllglocke und Füllventil

Pneu 2000 mobile tyre pressure controller calibratable
Tyre pressure controller with supply tank, protected against overpressure up to 16 bar, 6 l content, 800 mm inflator tube, double-sided fuelling station chuck, pressure-backed operating keys, 160 mm diameter precision pressure gauge protected against overpressure, includes automatic inflating device, comprising inflating bell and valve

MP2000	Füllschlauch mit doppelseitigem Tankstellenstecker 0–10 bar (0–140 psi) Inflator tube with double-sided fuelling station chuck 0–10 bar (0–140 psi)

Stationäre Reifendruckregler Pneu 1400 eichfähig
Reifendruckregler zur Montage an der Wand, verzinkte Grundplatte, Prä-zisionsmanometer Ø 160 mm, Plus- und Minus-Tasten für Füll- und Ablassvorgang, Hebelstecker, Schlauch 12 m lang

Pneu 1400 stationary tyre pressure controller calibratable
Tyre pressure controller for fitting on the wall, zinc plated base plate, 160 mm diameter precision pressure gauge, plus and minus buttons for the inflating and draining process, thumb lock air chuck, tube 12 m long

MP1400	Füllschlauch mit Hebelstecker 0–10 bar (0–140 psi) Inflator tube with thumb lock air chuck 0–10 bar (0–140 psi)

Digitaler Reifendruckregler Pneu 3000 eichfähig
Elektronischer Reifendruckregler zur Montage an der Wand, Edelstahlgehäuse, alphanumerisches LCD-Display (Hintergrund beleuchtet), Kurzhub-Tasten zur schnellen Auswahl des gewünschten Reifendrucks, automatisches Füll- und Prüfsystem, Microcontroller mit Selbstdiagnose-Funktion, Hebelstecker, Spiralschlauch 10 m lang

Pneu 3000 digital tyre pressure controller calibratable
Electronic tyre pressure controller for fitting on the wall, stainless steel housing, alpha-numerical LCD display (with backlighting), short-stroke keys for quickly selecting the tyre pressure desired, automatic inflating and checking system, microcontroller with self-diagnosis function, thumb lock air chuck, spiral tube 10 m long

RFM330	Füllschlauch mit Hebelstecker 0–5,5 bar Inflator tube with thumb lock air chuck 0–5.5 bar
RFM331	Füllschlauch mit Hebelstecker 0–9,5 bar Inflator tube with thumb lock air chuck 0–9.5 bar

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 23.
You will find the optional accessories on page 23.

Reifenfüllschläuche für Nutzfahrzeuge / Traktoren
Tyre inflation tubes for commercial vehicles / tractors

Reifenfüllschlauch mit Reifenfüller. Passend für den Anschluss an den Druckkessel mit Gewinde M16X1,5. Reifenfüllmessgerät 0–10 bar geeicht oder 0–16 bar ungeeicht.
Tyre inflation tube with tyre inflator. Suitable for connector on the pressure vessel with a M16X1.5 thread. Tyre inflator gauge 0–10 bar calibrated or 0–16 bar uncalibrated.

Bestellnummer 0–10 bar geeicht 0–16 bar ungeeicht Order number 0–10 bar calibrated 0–16 bar uncalibrated	Ausführung mit ... Design with ...	Schlauchlänge Tube length
RFM900RF65-10G10 RFM900RF65-1610	Momentstecker Clip-on chuck	10 Meter 10 metres
RFM910RF65-10G10 RFM910RF65-1610	Hebelstecker VG8 Thumb lock air chuck VG8	10 Meter 10 metres
RFM900RF65-10G20 RFM900RF65-1620	Momentstecker Clip-on chuck	20 Meter 20 metres
RFM910RF65-10G20 RFM910RF65-1620	Hebelstecker VG8 Thumb lock air chuck VG8	20 Meter 20 metres

Reifenfüllschlauch mit Hebelstecker
Tyre inflation tube with thumb lock air chuck

Bestellnummer Order number	Ausführung mit ... Design with ...	Schlauchlänge Tube length
RS-8	Hebelstecker VG8 Thumb lock air chuck VG8	8 Meter 8 metres
RS-10	Hebelstecker VG8 Thumb lock air chuck VG8	10 Meter 10 metres
RS-15	Hebelstecker VG8 Thumb lock air chuck VG8	15 Meter 15 metres
RS-20	Hebelstecker VG8 Thumb lock air chuck VG8	20 Meter 20 metres

Bestellnummer Order number	Ausführung Design
F1615	Flügelmutter M16x1,5 mit 6 mm Schlauchtülle M16x1.5 winged nut with 6 mm Tube clip

Bestellnummer RFMT40
Order number RFMT40

Traktionsbox
Die Traktionsbox für Traktoren, das ideale Einsteigersystem.
Sie zeichnet sich aus durch:
- eine schnelle Montage
- Montage auch an Gummiventilen mit großen Außengewinden möglich
- der Möglichkeit, den Bremsenkompressor zum Befüllen zu nutzen
- mit Sicherheitsventil

Traction box
The traction box for tractors, the ideal entry-level system featuring:
- quick installation
- can also be installed on rubber valves with large outer threads
- the option of using the brake compressor for inflation
- safety relief valve

Zubehör für Hochleistungsreifenfüllmessgeräte
Accessories for high-performance tyre inflator gauges

Bestellnummer RFM900.1
Schlauch mit Momentstecker
Order number RFM900.1
Tube with clip-on chuck



Bestellnummer RFM910.1
Schlauch mit Hebelstecker VG8
Order number RFM910.1
Tube with thumb air lock chuck VG8



Bestellnummer RFM980.1
Schlauch mit Hebelstecker VG12
Order number RFM980.1
Tube with thumb air lock chuck VG12

Bestellnummer RFM920.1
Schlauch mit Tankstellenstecker
Order number RFM920.1
Tube with fuelling station chuck

Bestellnummer RFM930.1
Schlauch mit Patentanschluss VG8
Order number RFM930.1
Tube with patented connector VG8

Bestellnummer RFM940.1
Schlauch mit Patentanschluss VG12
Order number RFM940.1
Tube with patented connector VG12

Bestellnummer RFM990.1
Schlauch mit Schraubanschluss VG8
Order number RFM990.1
Tube with screw connector VG8



Bestellnummer RFM995.1
Schlauch mit Schraubanschluss VG12
Order number RFM995.1
Tube with screw connector VG12

Bestellnummer RFM-340.501
Reifenprofiltiefenmesser
Order number RFM-340.501
Tyre tread gauge

Bestellnummer RFM-340.205
Reifenprofiltiefenmesser, digital
Order number RFM-340.205
Tyre tread gauge, digital

Bestellnummer RFM-VG8–VG12
Ventilschrauber
Order number RFM-VG8–VG12
Valve screwdriver



Bestellnummer E900-23.1
Stecknippel DN 7,2
Order number E900-23.1
Plug-in nipple DN 7.2



Bestellnummer E900-22.1
Schlauchtülle 6 mm
Order number E900-22.1
Tube clip 6 mm

Bestellnummer RFM-FA
Adapter Fahrrad
Order number RFM-FA
Bicycle adapter

Bestellnummer RFM-BNM
Adapter Ballnadel
Order number RFM-BNM
Ball needle adapter

Bestellnummer RFM-UD
Adapter Düse, universal
Order number RFM-UD
Nozzle adapter, universal

DRUCKLUFTZUBEHÖR

PNEUMATIC ACCESSORIES

Abbildung Image	**Bestellnummer** Order number	**Ausführung** Design
	AK	**Ausblaspistole kurze Ausführung** Für sämtliche Ausblasarbeiten geeignet. **Blow-out gun, short design** Suitable for all blow-out work.
	AL	**Ausblaspistole lange Ausführung** Zum Ausblasen von tiefen Löchern und an unübersichtlichen Stellen. **Blow-out gun, long design** For blowing out deep holes and places where it is not easy to see.
	8x1 + AK	**Spiralschlauch-Pistolenset** Spiralschlauch 8x1 6 m komplett mit Kupplung, Stecknippel und Ausblaspistole (kurze Ausführung) **Gun set with spiral tube** 8x1 6 m spiral tube complete with coupling, plug-in nipple and blow-out gun (short design)
	UP 300-1	**Unterbodenschutz-Pistole** Zum Verarbeiten von Unterbodenschutz aus handelsüblichen 1-Liter Dosen. **Underbody protection gun** For working with underbody protection using standard 1 litre containers.
	Zubehör Accessories	
	LAG-0047	UP-Düse UP nozzle
	LAG-0031	Kontermutter Lock nut
	3-22-R	Hohlraumsprühschlauch 700 mm lang, gebogen (Rollenware) Tube for spraying cavities 700 mm long, bent (sold from the roll)
	3-22-S	Hohlraumsprüchschlauch 700 mm lang, gerade (Stangenware) Tube for spraying cavities 700 mm long, straight (sold ready-made)
	3-23	UP-Schlauch 300 mm lang UP tube 300 mm long
	SPR500-1K	**Sprühpistole mit Kunststoffbecher** Zum Versprühen von Flüssigkeiten wie z. B. Sprühöl, Motorenreiniger usw. Regulierung durch einstellbare Sprühdüse. **Spray gun with plastic cup** For spraying liquids, such as spray oil, engine cleaner etc. Regulated using adjustable spray nozzle.
	5–11	**Zubehör:** Ersatzbecher Kunststoff ca. 0,8 Liter **Accessories** spare plastic cup, approx. 0.8 litres
	ÖAP-600	**Ölabsaug-Pistole** Für den schnellen, sauberen und einfachen Ölwechsel an Kompressoren, Druckstrahlgeräten, Rasenmähern und Kleinkrafträdern usw. durch den Öleinfüllstutzen. **Oil extraction gun** For quickly, cleanly and simply replacing oil in compressors, pressure jet equipment, lawn mowers and mopeds etc. through the oil filler neck.

Abbildung Image	Bestellnummer Order number	Ausführung Design
	SP100-1K	**Sandstrahlpistole mit Kunststoffbecher** Mit C45 gehärteter Saug- und Strahldüse. Untenliegender Kunststoffbecher mit Schraubverschluss. Luftbedarf ca. 270 l/min. bei 8 bar für Sandstrahlmittelkörnung bis 0,08 mm. **Sand jet gun with plastic cup** With C45 hardened suction and jet nozzle. Plastic cup underneath with screw closure. Approx. 270 l/min air needed at 8 bar for average sand grains of up to 0.08 mm.
	Zubehör Accessories	
	LAG-0032	Ansaugdüse Intake nozzle
	LAG-0030	Strahldüse Jet nozzle
	5–11	Ersatzbecher Kunststoff ca. 0,8 Liter Spare plastic cup, approx. 0.8 litres
	SG700	**Wiederbefüllbare Druckluftsprühdose** Geeignet für sämtliche flüssigen Materialien, die mit Druckluft verarbeitet werden können. **Einsatzgebiete:** In allen Werkstätten und Industriebetrieben, in denen lose Ware wie: Schneidöl, Extremrostlöser, Schmier- und Trennmittel Anwendung finden. Das Sprühgerät ist innenwandig beschichtet und mit einem Spezialluftventil ausgestattet, sodass es mit jedem handelsüblichen Reifenfüller mit Luft befüllt werden kann. Füllmenge 500 ml. **Refillable pneumatic spray nozzle** Suitable for all liquid materials which can be processed with compressed air. **Areas of use:** In all workshops and industrial plants in which loose goods such as cutting oil, extreme rust removers, lubricant and separating agents are used. The spray device is coated on the inside and is equipped with a special air valve such that it can be filled with air using any standard tyre inflator. Capacity 500 ml.
	Zubehör Accessories	
	7–16	Füllstutzen mit Stecknippel Filler neck with plug-in nipple
	7–22	Füllstutzen ohne Stecknippel Filler neck without plug-in nipple
	7–17	Ersatzteilgarnitur Komplett bestehend aus: Art. 7–11 bis 7–16 Complete set of spare parts consisting of: items 7–11 to 7–16
	7–11	Sprühkopf CAR 10 (Punktstrahlsprühkopf) Spray head CAR 10 (directed jet spray head)
	7–12	Sprühkopf CAR 20 (für Vorsatzrohr) Spray head CAR 20 (for header pipe)
	7–13	Sprühkopf blau Wirbel (fein zerstäubend) Spray head blue eddy (finely atomising)
	7–14	Sprühkopf schwarz Wirbel (feinst zerstäubend) Spray head black eddy (very finely atomising)
	7–15	Vorsatzrohr Header pipe
	7–10	Ventil C205 Valve C205
	7–10H	Sprühkopf komplett Spray head complete

Koffersets für die Sanitär und Heizungsbranche
Case sets for the sanitary and heating sector

Unsere Präzisionsdruckmessgeräte sind auch als unentbehrliche Helfer der Sanitär- und Heizungsbranche im Einsatz. Diese sind erhältlich in verschiedenen Profi-Prüfsets für die Überprüfung von Membran-Ausdehnungsgefäßen und zur Wasserdruckprüfung. Mehr Informationen unter www.flaig-praezision.de.
Our precision pressure gauges are indispensable in the sanitary and heating industry. They are available in various professional test sets for checking diaphragm expansion vessels and for checking water pressure. For more information, please go to www.flaig-praezision.de.

Bestellnummer PR-0
Order number PR-0

Bestellnummer PR-1
Order number PR-1

Bestellnummer PR-2
Order number PR-2

Bestellnummer PR-100
Order number PR-100

Bestellnummer PR-4000
Order number PR-4000

Bestellnummer PR-5000
Order number PR-5000

FLAIG Präzision OHG
Schulberg 10
D-78078 Niedereschach-Fischbach
Germany

Phone: +49 (0)7725 - 76 83
Fax: +49 (0)7725 - 23 93

info@flaig-praezision.de
www.flaig-praezision.de